



UG-21D / U Amphenol

FABBRICANTE

CATEGORIA DI PRODOTTO

[Connettore RF](#)

DESCRIZIONE

Conn Tipo N PL da 0Hz a 11GHz 50Ohm Saldatore ST Montaggio Cavo Argento

Specifiche tecniche del prodotto

RoHS UE	Conforme all'esenzione	
ECCN (STATI UNITI)	EAR99	
Stato della parte	Attivo	
Automobilistico	No	
PPAP	No	
Digitare	Tipo N	
Genere	PL	
Metodo di terminazione	Saldare	
Orientamento del corpo	Diritto	
Genere di contatto	M	
Contatta Plating	Argento	
Frequenza operativa (Hz)	Da 0 a 11G	
Perdita massima di inserzione (dB)	0.15	La perdita massima di inserzione descrive il rapporto (espresso in dB) tra la tensione del segnale trasferita dalla sorgente al carico senza filtro, alla tensione del segnale trasferita dalla sorgente al carico quando il filtro viene inserito, la perdita di inserimento non è una misura delle prestazioni del filtro nell'ambiente dell'apparecchiatura della linea elettrica.
Impedenza (Ohm)	50	
Resistenza di isolamento (MOhm)	5000	
Polarità	Standard	
Temperatura minima di esercizio (°C)	-65	
Temperatura massima di esercizio (°C)	165	